Sweico

Table Type Amplier
GPA-1500a




Features

• 입력 단(채널1~4)이 밸런스타입으로 각각의 입력감도를 별도로 조절 가능
• 사용자의 편리성을 고려한 팬텀전원 (채널1~3)과 콤보잭(XLR잭) 채용
• 마이크1 사용 시 기본음을 제어하고 우선방송이 되는 뮤트 기능
• 아나운서 멘트용 차임과 비상시에 사용할 수 있는 경고 사이렌
• 출력쇼트나 과부하로부터 앰프를 보호하는 향상된 protect회로
• 전면에 10개의 LED로 표시하여 쉽게 출력 레벨 확인이 가능
• 5개의 구역별로 선택하거나 전체를 방송할 수 있는 스피커 스위치
• 테이블 타입으로 사용하고 19"렉에 장착이 가능하도록 브래킷 제공

Specification

- 정격출력(RMS) : 150W
- 주파수 특성(스피커출력) : 100Hz ~ 12KHz, 3dB
- 전 고조파 의율 : 1% 이하
- 신호 대 잡음 비 : 75dB 이상
- 팬텀 전원(마이크 1~3) : 18V
- 입력 감도(마이크) : -60dB / 600Ω, BAL
- 입력 감도(외부기기) : 200mV / 20kΩ, UN BAL
- 프리 출력 / 임피던스 : 1V / 20kΩ, UN BAL
- 출력 전압 / 임피던스
  : 4Ω, 8Ω, 70V(32.7Ω), 100V(66.7Ω)
- 사용 전력 : AC 220V ~ 60Hz, (DC 24V)
- 소비 전력(1/8W OUT PUT) : 170W
- 외형 규격 : 436(W) x 133(H) x 300(D)mm
- 중량 (포장제외) : 12.3Kg

Dimensions



(주)지아이트론
경기도 파주시 월롱면 영태길 58(영태리 101-2), www.sweico.com
Tel. 031)941-7924~5, Fax. 031)941-7921, E-mail. 9417924@naver.com