Sweico

HDMI 분배기
KIE - 0102UHD2




Features

• KIE-0102UHD2는 1개의 HDMI 고화질 입력 영상을 최대 2개의 디스플레이로 분배하여 주는 HDMI 신호 분배기 입니다.
여러대의 디스플레이가 설치되어 있는 판매장이나 동일한 소스로 2대의 디스플레이, 모니터링 및 디스플레이가 필요한 장소등에 편리하며, 특히 HDMI 버전이 다른 기기와 다수의 다른 기기오 동시에 사용할 수 있습니다.
• 1 HDMI Input, 2 HDMI Output
• HDMI Specification 1.4a 호환
• HDCP Specification 1.3 지원
• DVI Specification 1.0 지원
• Wide Frequency Rang : 25MHz ~ 225MHz
• Dolby True HD & DTS HD Master Audio 지원
• 장거리 전송 - 최대 20M(24SWG)와 15M(28AWG)
• 고화질 비디오 - 480p, 720p, 1080i,
1080p(1920x1080)의 HDTV 해상도
VGA, SVGA, SXGA, UXGA(1600x1200) 와
WUXGA(1920x1200) ~4K2K
• 12-bit Deep Full HD, Full 3D 지원
• HDMI A타입 19핀 Female 커넥터 지원
• 1080p 디스플레이, 최대 2.25Gbits 신호 전송율

Specification

- 디스플레이 연결 : 2대
- 디바이스(HDMI 입력) : 1 HDMI Type A Female
- 디스플레이(HDMI 출력) : 2 HDMI Type A Female
- 전원 : DC5V, JACK
- LCD 출력표시 : 2 LED (GREEN)
- LED 전원표시 : RED 1 LED
- 해상도 : 480p, 720p, 1080i,
1080p(1920x1080)의 HDTV 해상도, VGA, SVGA,
SXGA, UXGA(1600x1200)와 WUXGA(1920x1200)
- 소비 전력 : DC 5V, 5W
- 사용 온도 : 0℃ ~ 50℃
- 보관 온도 : -20℃ ~ 60℃
- 습도 : 0~ 80% RH Non condensing
- 재질 : Metal
- 외형 규격 : 100(W) x 75(H) x 25(D)mm
- 중량 (포장제외) : 0.3Kg

Dimensions



(주)지아이트론
경기도 파주시 월롱면 영태길 58(영태리 101-2), www.sweico.com
Tel. 031)941-7924~5, Fax. 031)941-7921, E-mail. 9417924@naver.com