Sweico

HDMI 선택기 / 분배기
KIE - S0404S




Features

• KIE-S0404S는 4개의 HDMI 고화질 입력 영상 소스 중 한 개의 소스를 선택하여 최대 4개의 디스플레이로 분배하여 주는 HDMI 신호 선택/분배기입니다.
여러대의 디스플레이가 설치되어 있는 판매장이나 동일한 소스로 여러대의 디스플레이의 화질 비교가 필요한 전시장 등에 편리하며, 특히 HDMI 버전이 다른 기기와 다수의 다른 기기를 동시에 사용할 수 있습니다.
• 4 HDMI Input, 4 HDMI Output
• HDMI Specification 1.3b 호환
• HDCP Specification 1.2 호환
• DVI Specification 1.0 지원
• Wide Frequency Rang : 25MHz ~ 225MHz
• Dolby True HD & DTS HD Master Audio 지원
• RS-232 / Network 포트를 통한 원격제어
• 장거리 전송 - 최대 20M(24SWG)와 15M(28AWG)
• 고화질 비디오 - 480p, 720p, 1080i,
1080p(1920x1080)의 HDTV 해상도
VGA, SVGA, SXGA, UXGA(1600x1200) 와
WUXGA(1920x1200)
• 12-bit Deep Full HD, Full 3D 지원
• HDMI A타입 19핀 Female 커넥터 지원
• 1080p 디스플레이, 최대 2.25Gbits 신호 전송율

Specification

- 디스플레이 연결 : 4대
- 디바이스(HDMI 입력) : 4 HDMI Type A Female
- 디스플레이(HDMI 출력) : 4 HDMI Type A Female
- 전원 : DC 5V, JACK
- LCD 출력 표시 : 4 LED (Green)
- LED 모드 표시 : EDID : 1 LED, HDCP : 1 LED
- 포트 선택 : 4포트 선택, 1 EDID, 1 HDCP
- 해상도 : 480p, 720p, 1080i,
1080p(1920x1080)의 HDTV 해상도, VGA, SVGA,
SXGA, UXGA(1600x1200)와 WUXGA(1920x1200)
- 소비 전력 : DC 5V, 10W
- 사용 온도 : 0℃ ~ 50℃
- 보관 온도 : -20℃ ~ 60℃
- 습도 : 0~ 80% RH Non condensing
- 재질 : Metal
- 외형 규격 : 430(W) x 280(H) x 44(D)mm
- 중량 (포장제외) : 2.7Kg

Dimensions



(주)지아이트론

경기도 파주시 월롱면 영태길 58(영태리 101-2), www.sweico.com
Tel. 031)941-7924~5, Fax. 031)941-7921, E-mail. 9417924@naver.com