Sweico

선박용 Amplfier
SD-1000SA




Features

• DC 12V & 24V 전용 대출력 앰프로 차량이나 선박에서 최고의 성능을 발휘합니다.
• 저잡음, 고충실, 고출력의 안정회로를 채택하여 뛰어난 음질을 발휘하는 앰프
• PA방식으로 설계되어 출력임피던스의 선택이 용이하며 하이 임피던스도 가능
• SD CARD / USB / FM 라디오 / 외부입력을 선택할 수 있는 복합 앰프
• 마이크 1 사용 시 기본음을 제어하고 우선방송이 되는 뮤트 기능
• 타제품과 연동하여 출력을 증대하기 위한 프리앰프 입력 및 출력단
• 내부, 외부를 별도로 방송할 수 있는 선택스위치
• 배터리가 연결되어 있으면 전원 스위치를 켜지 않아도 자동차 클랙슨처럼 감미로운 뱃고동이 울립니다.
• 대 출력이면서 소형 / 경량의 컴팩트한 사이즈로 설계되어 작은 공간에도 사용

Specification

- 정격출력(RMS) : 100W, 최대 150W
- 주파수 특성(스피커출력)
  : 100Hz ~ 12KHz, 3dB
- 전 고조파 의율 : 1% 이하
- 신호 대 잡음 비 : 75dB 이상
- 입력감도(마이크) : -60dB / 600Ω, UN BAL
- 입력감도(외부기기)
  : 200mV / 20㏀, UN BAL
- 프리 출력 / 임피던스
  : 200mV / 20㏀, UN BAL
- 출력 전압 / 임피던스 : 4Ω, 8Ω, 130Ω
- 수신 주파수 범위 :87.5Hz ~ 108.00KHz
- 안테나 입력 : 리드선 안테나
- 사용 온도 : -10℃ ~ 40℃
- 사용 전압 : DC12V, DC24V(별도 전압)
- 소비 전력(1/8W OUT PUT) : 100W
- 외형 규격 : 289(W) x 89(H) x 277(D)mm
- 중량 (포장제외) : 5Kg

Dimensions



(주)지아이트론
경기도 파주시 월롱면 영태길 58(영태리 101-2), www.sweico.com
Tel. 031)941-7924~5, Fax. 031)941-7921, E-mail. 9417924@naver.com